

# Ficha de producto



LIVING NOW W/NETATMO BTICINO

Comando de luz inalámbrico Living Now with Netatmo

REF. K4003CWI | EAN. 8005543671610

El comando de iluminación inalámbrico le permite agregar un punto de control adicional sin tirar de cables a través de las paredes y controlar sus luces.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

## Descripción general

El comando de iluminación inalámbrico le permite agregar un punto de control adicional sin tirar de cables a través de las paredes y controlar sus luces.

### Características del producto

- Asociación fácil y rápida con productos cableados (interruptor conectado con opción de regulación, toma de corriente conectada, micromódulo conectado o salida de cable conectada)
- Piloto LED para avisar de batería baja
- Se entrega con pila reemplazable que tiene una duración de 8 años
- Tecnología radio 2,4GHz
- 1 módulo

### Recomendaciones / Restricciones

- Para añadir un comando inalámbrico de iluminación a una instalación conectada, primero debe adquirir e instalar starter pack Living Now with Netatmo y uno o más interruptores, tomas de corriente o micromódulos de iluminación.

### Descripción

El comando conectado inalámbrico permite el control y regulación de iluminación - Se puede instalar en caja de empotrar sin necesidad de cableado - Pila de botón CR 2032 - 3V suministrada - Autonomía en reposo: 8 años - Indicador LED para instalación y batería baja (parpadeo en rojo) - Requiere de la instalación del Starter Pack - Se debe completar con una tecla y placa embellecedora de un elemento de la serie de mecanimos Living Now.

## Características técnicas

Radiofrecuencia

2400 MHz

Libre de halógenos

Si

## Ventajas destacadas

### Ventajas en la instalación

- Asocie tantos interruptores con regulación, micromódulos de iluminación y tomas de corriente como desee y contróleos con una sola pulsación en el comando inalámbrico.

|                                                       |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| Sistema de códigos secuencial                         | Si      |
| Longitud del código (Bit)                             | 128     |
| Alcance                                               | 185 m   |
| Número de comandos                                    | 1       |
| Con radio transmisor de mano                          | Si      |
| Interruptor inalámbrico a ras                         | Si      |
| Interruptor inalámbrico en superficie                 | No      |
| Con dispositivo de codificación de radio              | Si      |
| Clase de protección (IP)                              | IP40    |
| Cubierta de protección del teclado                    | No      |
| Suministro de corriente                               | Batería |
| Anchura                                               | 22 mm   |
| Altura                                                | 45 mm   |
| Profundidad                                           | 40 mm   |
| Profundidad de instalación                            | 33 mm   |
| Resistencia al impacto                                | IK02    |
| Temperatura de funcionamiento                         | 5-45 °C |
| Temperatura de almacenamiento                         | 0-45 °C |
| Consumo en modo de espera                             | 0 mA    |
| Neutro obligatorio                                    | No      |
| Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V) | No      |
| Color                                                 | Otros   |
| Número RAL                                            | 7015    |

|                                                   |                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Tratamiento antibacteriano                        | No                              |
| Tipo de montaje                                   | Montado empotrado (escayola)    |
| Contiene pila y/o acumulador                      | Si                              |
| Designación IEC                                   | CR 2032                         |
| Pila o acumulador (Pack1)                         | Acumulador (no recargable)      |
| Composición del elemento (Pack1)                  | Litio                           |
| Número de Pack1                                   | 1                               |
| Número de elementos individuales (Pack1)          | 1                               |
| Peso de un elemento individual (Pack1)            | 3 g                             |
| Ubicación de Pack1                                | El producto incluye una batería |
| Tipo reglamentario (Pack1)                        | P : Portátil (formato estándar) |
| Objeto conectado                                  | Si                              |
| Método de operación                               | Zigbee                          |
| Plataforma de descarga de aplicaciones            | App Store                       |
| Medio de programación                             | Aplicaciones para smartphone    |
| Con comando por voz                               | Si                              |
| Programable                                       | Si                              |
| Interoperabilidad del protocolo de conexión       | Si                              |
| Posibilidad de conexión mediante caja de Internet | Si                              |
| Asistentes de voz compatibles                     | Apple Siri                      |
| Nombre de la aplicación                           | Home + Control                  |
| Función de uso del producto                       | Gestión del alumbrado           |

## Documentación

### Documentación Técnica

- LE12251AB.pdf | PDF (0.98Mo)
- IDP001553\_01-EN.pdf | PDF (0.57Mo)

### Certificados

- Decl. UE RED-10 152 03 | (1.02Mo)
- OC / CB-DE 2-036676-A2 | (0.66Mo)

### CAD y especificaciones de diseño / BIM

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2024-ANGLAIS.rvt | RVT (151.39Mo)