

Ficha de producto



LIVING NOW W/NETATMO BTICINO

Frontal Living Now w/Netatmo para módulo conectado K4531C - 1 módulo - Dark

REF. KG31 | EAN. 8005543614815

Frontal para el remate estético del módulo conectado, 1 módulo, negra.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Frontal para el remate estético del módulo conectado, 1 módulo, negra.

Características del producto

- Tecla de tecnopolímero negro con acabado satinado y tacto sedoso.
- Diseño innovador: el interruptor tiene una superficie perfectamente plana gracias al sistema de autocentrado de las teclas, que garantiza que los mecanismos estén alineados con la placa
- Lente opalina para la localización (si se instala en el mecanismo)
- 1 módulo, tecnopolímero, negro satinado
- Se entrega con un embalaje específico para no dañar el producto

Recomendaciones / Restricciones

- Completa los mecanismos electromecánicos, electrónicos. Se instala en la placa al finalizar la obra para un resultado perfecto. Para uso interior.

Descripción

Frontal para completar el módulo conectado para base de corriente de la serie Living Now - 1 módulo.

Características técnicas

Modelo	Placa de cubierta central
Impresión/marcado	Ninguno
Símbolo palpable/sin barreras	No
Uso	Otros

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- Instalación sin arañazos ni suciedad en la obra, gracias a los tiempos separados de la instalación entre la parte técnica y la parte estética. Instalación perfectamente alineada con la placa gracias al sistema de autocentrado

Características específicas

- La tecla tiene un sistema de autocentrado que permite fijar la placa manteniendo la perfecta planitud del mecanismo
- Puede sustituir la tecla del mecanismo en cualquier momento cambiando su color o arreglando cualquier daño en la superficie sin cambiar todo el mecanismo
- Superficie fácil de limpiar gracias a la geometría plana del mecanismo y al tratamiento superficial del material

Tratamiento antibacteriano	No
Color	Negro
Número RAL (similar)	7015
Con área para etiqueta	No

Apto para la conexión de pulsadores del sistema bus	No
Tipo de fijación	Bloquear en posición
Ventana de control/salida de luz	Si
Material	Plástico
Calidad del material	Termoplástico
Libre de halógenos	Si
Tratamiento de superficie	Sin tratamiento
Acabado de superficie	Mate

Con lente/símbolo intercambiable	No
Resistencia al impacto	IK04
Anchura	22 mm
Altura	86 mm
Profundidad	7 mm
Temperatura de funcionamiento	-5-35 °C
Temperatura de almacenamiento	-10-70 °C

Documentación

Documentación Técnica

IDP000277_03-EN.pdf | PDF (1.32Mo)

Certificados

Decl. UE RED-10 152 03 | (1.02Mo)

CAD y especificaciones de diseño / BIM

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2024-ANGLAIS.rvt | RVT (151.39Mo)