

Ficha de producto



LIVING NOW W/NETATMO BTICINO

Frontal Living Now w/Netatmo para base de corriente KW4141AC - 2 módulos - Blanco

REF. KW34M2 | EAN. 8005543652923

Tapa fija para el remate estético de la Toma Conectada SCH, 2 módulos, blanca.

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Tapa fija para el remate estético de la Toma Conectada SCH, 2 módulos, blanca.

Características del producto

- Tecla de tecnopolímero blanco con acabado satinado y tacto sedoso.
- Diseño innovador: el interruptor tiene una superficie perfectamente plana gracias al sistema de autocentrado de las teclas, que garantiza que los mecanismos estén alineados con la placa
- Lente opalina para la localización (si se instala en el mecanismo)
- 2 módulos, tecnopolímero, blanco satinado
- Se entrega con un embalaje específico para no dañar el producto

Recomendaciones / Restricciones

- Completa los mecanismos electromecánicos, electrónicos y MyHome. Se instala en la placa al finalizar la obra para un resultado perfectol. Para uso interior.

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- Instalación sin arañazos ni suciedad en la obra, gracias a los tiempos separados de la instalación entre la parte técnica y la parte estética. Instalación perfectamente alineada con la placa gracias al sistema de autocentrado

Ventajas en el uso

- Estética plana y mayor ergonomía gracias al nuevo concepto Full touch: se puede accionar el mecanismo desde cualquier punto de la tecla

Características específicas

- La tecla tiene un sistema de autocentrado que permite fijar la placa manteniendo la perfecta planitud del mecanismo
- Puede sustituir la tecla del mecanismo en cualquier momento cambiando su color o arreglando cualquier daño en la superficie sin cambiar todo el mecanismo
- Superficie fácil de limpiar gracias a la geometría plana del mecanismo y al tratamiento superficial del material

Características técnicas

Modelo	Placa de cubierta central
--------	---------------------------

Impresión/marcado	Ninguno
-------------------	---------

Tratamiento antibacteriano	No
----------------------------	----

Color	Blanco
-------	--------

Símbolo palpable/sin barreras	No
Uso	Salida de toma
Apto para la conexión de pulsadores del sistema bus	No
Tipo de fijación	Bloquear en posición
Ventana de control/salida de luz	No
Material	Plástico
Calidad del material	Termoplástico
Libre de halógenos	Si
Tratamiento de superficie	Sin tratamiento
Acabado de superficie	Mate

Número RAL (similar)	9003
Con área para etiqueta	No
Con lente/símbolo intercambiable	No
Resistencia al impacto	IK04
Anchura	45 mm
Altura	86 mm
Profundidad	7 mm
Temperatura de funcionamiento	-5-35 °C
Temperatura de almacenamiento	-10-70 °C

Documentación

CAD y especificaciones de diseño / BIM

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2024-ANGLAIS.rvt | RVT (151.39Mo)