

# Ficha de producto



LIVING NOW BTICINO

Placa embellecedora Living Now de color Sand - 2 módulos

REF. KA4802KM | EAN. 8005543612699

La placa Living Now es el accesorio que, junto con las tapas, se monta en la parte funcional para completar estéticamente el interruptor. Esta placa de 2 módulos es de acabado ARENA sobre una base de plástico.

Garantía 3 años

[> The product details page](#)

## Descripción general

La placa Living Now es el accesorio que, junto con las tapas, se monta en la parte funcional para completar estéticamente el interruptor. Esta placa de 2 módulos es de acabado ARENA sobre una base de plástico.

### Características del producto

- Gracias a su diseño minimalista y a su precisión geométrica, la gama Living Now destaca por sus líneas compactas y únicas.
- Diseño innovador: el interruptor tiene una superficie perfectamente plana gracias al sistema de autocentrado de las teclas, que garantiza que los mecanismos estén alineados con la placa, incluso después de varias manipulaciones
- Marco flotante: se puede mover este marco flexible fijado en la parte trasera de la placa para garantizar una instalación óptima - Gracias al marco flotante, los interruptores Living Now se integran armoniosamente en la pared.
- 2 módulos, Zamak cepillado, acabado Sand
- Se suministra en un embalaje específico para no dañar el producto

### Recomendaciones / Restricciones

- Sólo para uso en interior
- Sólo para uso en interior

### Descripción

Placa embellecedora - Acabado: Sand - Material: Tecnopolímero - 2 módulos - Instalar con soporte Bticino con tornillos ref.K4702 (x1) en cajas de empotrar universales Batibox para tabique hueco ref.0 800 41 (x1) o ref. 0 800 51 (x1) o para albañilería ref. 0 801 41 (x1) o ref. 0 801 51 (x1).

## Ventajas destacadas

### Ventajas en la instalación

- La placa Living Now tiene un marco móvil flexible en las esquinas que se fija en la parte trasera para garantizar una instalación óptima.

### Ventajas en el uso

- Diseño innovador: una forma única y compacta que, junto a las placas, confiere al interruptor una planitud absoluta; el acabado de las placas, del mismo color que las teclas, tiene un acabado satinado, opaco a la vista y agradablemente sedoso al tacto.

### Características específicas

- Diseño innovador: una placa compacta con líneas únicas que garantiza una superficie perfectamente plana cuando se combina con las teclas adecuadas
- Diseño innovador: una placa compacta con líneas únicas que garantiza una superficie perfectamente plana cuando se combina con las teclas adecuadas
- La separación entre la parte funcional y estética permite terminar la instalación de forma perfecta evitando arañazos o manchas.

## Características técnicas

|                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| Número de unidades                                          | 1               |
| Dirección de montaje                                        | Horizontal      |
| Número de unidades horizontales                             | 1               |
| Número de unidades verticales                               | 1               |
| Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular) | 2               |
| Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular)   | 1               |
| Con bastidor de montaje                                     | No              |
| Montaje empotrado                                           | Si              |
| Apto para conducto bajo el suelo                            | No              |
| Apto para conducto de instalación de dispositivo            | No              |
| Apto para instalación incorporada                           | No              |
| Espacio de la etiqueta/área de impresión                    | No              |
| Material                                                    | Plástico        |
| Calidad del material                                        | Termoplástico   |
| Libre de halógenos                                          | Si              |
| Tratamiento antibacteriano                                  | No              |
| Tratamiento de superficie                                   | Sin tratamiento |
| Acabado de superficie                                       | Brillante       |

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Color                                         | Beige                |
| Número RAL (similar)                          | 1015                 |
| Transparente                                  | No                   |
| Con tapa abatible                             | No                   |
| Clase de protección (IP)                      | Otros                |
| Resistencia al impacto                        | IK04                 |
| Tipo de fijación                              | Bloquear en posición |
| Anchura                                       | 102.5 mm             |
| Altura                                        | 86 mm                |
| Profundidad                                   | 11 mm                |
| Anchura de montaje                            | 102.5 mm             |
| Altura de la instalación                      | 86 mm                |
| Temperatura de funcionamiento                 | -5-50 °C             |
| Temperatura de almacenamiento                 | -10-70 °C            |
| Especie de madera en latín                    | No aplicable         |
| Certificación de la madera (lista)            | No aplicable         |
| Zona climática de la procedencia de la madera | No aplicable         |

## Documentación

### Documentación Técnica

F02845EN-01.pdf | PDF (0.59Mo)

### Certificados

OC / CB-DE 2-039436 | (0.66Mo)

OC / CB-FR\_711679/A1 | (0.53Mo)

LGRP-01904-V01.01-FR.pdf | PDF (1.28Mo)

LGRP-01426-V01.01-EN.pdf | PDF (0.8Mo)

LGRP-01905-V01.01-FR.pdf | PDF (1.09Mo)

LGRP-01906-V01.01-FR.pdf | PDF (1.12Mo)

OC / CB-HU-005073 | (0.59Mo)

OC / CB-HU-005071 | (0.59Mo)

LGRP-01906-V01.01-EN.pdf | PDF (1.14Mo)

### CAD y especificaciones de diseño / BIM

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2024-ANGLAIS.rvt | RVT (151.39Mo)

-  LGRP-01905-V01.01-EN.pdf | PDF (1.15Mo)
-  LGRP-01904-V01.01-EN.pdf | PDF (1.26Mo)
-  Decl. UE RED-A 4135 A | (0.45Mo)
-  OC / CB-FR\_717747 | (0.45Mo)
-  AENOR-030/002589 | (0.29Mo)
-  LGRP-01388-V01.01-EN.pdf | PDF (0.71Mo)
-  OC / CB-HU-005165 | (0.61Mo)
-  LGRP-01900-V01.01-FR.pdf | PDF (0.77Mo)
-  LGRP-01357-V01.01-EN.pdf | PDF (0.71Mo)