

# Ficha de producto



PLACA L5000 BTICINO

Marco de 3 módulos para el módulo display del L5000, acabado en aluminio

REF. 345101 | EAN. 8005543746134

Marco de 3 módulos para el módulo display de la placa exterior L5000 with Netatmo, acabado en aluminio

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

## Descripción general

Marco de 3 módulos para el módulo display de la placa exterior L5000 with Netatmo, acabado en aluminio

### Características del producto

- Marco para el montaje del módulo display de la placa exterior L5000
- Acabado en aluminio

### Descripción

Marco de 3 módulos para el módulo display de la placa exterior L5000 with Netatmo, acabado en aluminio

## Características técnicas

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| Number of units                                  | 1        |
| Dirección de montaje                             | Vertical |
| Número de unidades horizontales                  | 0        |
| Número de unidades verticales                    | 1        |
| Number of modules horizontal (module system)     | 0        |
| Con bastidor de montaje                          | No       |
| Montaje empotrado                                | Si       |
| Apto para conducto bajo el suelo                 | No       |
| Apto para conducto de instalación de dispositivo | No       |
| Apto para instalación incorporada                | Si       |
| Espacio de la etiqueta/área de impresión         | No       |
| Material                                         | Metal    |
| Calidad del material                             | Aluminio |

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Tratamiento de superficie          | Anodizado               |
| Acabado de superficie              | Brillante               |
| Color                              | Aluminio                |
| Transparente                       | No                      |
| Con tapa abatible                  | No                      |
| Tipo de fijación                   | Fijación mediante rosca |
| Anchura                            | 139 mm                  |
| Altura                             | 365 mm                  |
| Profundidad                        | 16 mm                   |
| Temperatura de funcionamiento      | -25-70 °C               |
| Temperatura de almacenamiento      | -25-70 °C               |
| Especie de madera en latín         | No aplicable            |
| Certificación de la madera (lista) | No aplicable            |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Libre de halógenos         | Si |
| Tratamiento antibacteriano | No |

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Zona climática de la procedencia de la madera | No aplicable |
|-----------------------------------------------|--------------|

## Documentación

### Página de catálogo y otros

 [Legrand\\_Catalogo\\_LINEA-5000\\_ES-00.pdf](#) | PDF (8.1Mo)

### Certificados

 [LGRP-01977-V01.01-EN.pdf](#) | PDF (0.83Mo)

### CAD y especificaciones de diseño / BIM

[BIM-BTICINO-LINEA-5000-2024-ENGLISH.rvt](#) | RVT (15Mo)