

Ficha de producto



PLACA L5000 BTICINO

Módulo teclado adicional para la placa L5000 en níquel

REF. 345510 | EAN. 8005543746097

Módulo teclado con botones acabados en níquel para la apertura de cerraduras en sistemas de 2 hilos en los que esté presente al menos un módulo display de Linea 5000

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Módulo teclado con botones acabados en níquel para la apertura de cerraduras en sistemas de 2 hilos en los que esté presente al menos un módulo display de Linea 5000

Características del producto

- Permite la activación de la cerradura eléctrica mediante código
- Es programable desde la App Home + Project
- Dispone de indicación visual del estado de acceso y retroiluminación nocturna.
- Puede utilizarse de forma independiente o en combinación con un módulo display.
- Completar con un marco específico

Descripción

Módulo teclado con botones acabados en níquel para la apertura de cerraduras en sistemas de 2 hilos en los que esté presente al menos un módulo display de Linea 5000 (345000). El módulo teclado está equipado con relés con contactos (C - NA - NC) y bornes (CP - P1) para conectar un pulsador de apertura de puerta local, es programable desde la App Home + Project. Dispone de un botón para restablecer la programación y de leds para indicar visualmente el estado del acceso y la retroiluminación nocturna. El dispositivo, al completarse con un marco específico, puede utilizarse de forma autónoma o combinado con un módulo display en una composición 3+1. Instalable en caja de empotrar para 1 módulo 375601 con caja de superficie para la instalación exterior 345311 o con accesorio especial 345341 con una composición 3+1.

Características técnicas

Modelo	Botón pulsador
Proceso de lectura biométrica	No
Código del método de lectura	Si

Color	Negro
Profundidad de instalación	23 mm
Resistencia al impacto	IK08

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- Instalable en caja de empotrar para 1 módulo, con caja de superficie o con accesorio específico con una composición 3+1.

Técnica de instalación	Sistema de bus
Montaje empotrado	Si
Montaje en superficie	Si
Con carcasa	No
Apto para aplicaciones exteriores	Si
Apto para aplicaciones interiores	Si
Anchura	124 mm
Altura	91 mm
Profundidad	35 mm
Tipo de corriente (entrada)	CC
Tensión de servicio	18-27 V
Material de carcasa	Plástico
Número de botones de llamada/timbre	12
Contiene teclado	Si
Con función día/noche	No
Compatible con audífonos	No

Clase de protección (IP)	IP65
Temperatura de funcionamiento	-25-70 °C
Temperatura de almacenamiento	-25-70 °C
Libre de halógenos	Si
Espacio de la etiqueta/área de impresión	No
Objeto conectado	No
Método de operación	Bluetooth
Plataforma de descarga de aplicaciones	App Store
Medio de programación	Apps
Con comando por voz	No
Programable	Si
Interoperabilidad del protocolo de conexión	No
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet	No
Nombre de la aplicación	Home + Security
Función de uso del producto	Porteros automáticos

Documentación

Documentación Técnica

-  ST-00002120-ES.pdf | PDF (0.33Mo)
-  ST-00002120-FR.pdf | PDF (0.33Mo)
-  ST-00002120-EN.pdf | PDF (0.33Mo)
-  LE14444AC.pdf | PDF (4.13Mo)

CAD y especificaciones de diseño / BIM

BIM-BTICINO-LINEA-5000-2024-ENGLISH.rvt | RVT (15Mo)

Página de catálogo y otros

-  Legrand_Catalogo_LINEA-5000_ES-00.pdf | PDF (8.1Mo)