

Ficha de producto



PLACA L5000 BTICINO

Módulo Acceso adicional con RFID para la placa L5000

REF. 345520 | EAN. 8005543746103

Módulo Acceso con RFID / Bluetooth para la apertura de cerraduras en sistemas de 2 hilos en los que haya al menos un módulo display Linea 5000

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Módulo Acceso con RFID / Bluetooth para la apertura de cerraduras en sistemas de 2 hilos en los que haya al menos un módulo display Linea 5000

Características del producto

- Permite la activación de la cerradura eléctrica mediante una llave electrónica o a través de la App Home + Security mediante Bluetooth
- Es programable desde la App Home + Project
- Dispone de leds para la indicación visual del estado de acceso y retroiluminación nocturna
- Completar con un marco específico

Descripción

Módulo Acceso con RFID / Bluetooth para la apertura de cerraduras en sistemas de 2 hilos en los que haya al menos un módulo display Linea 5000 (345000), mediante llave electrónica o mediante la App Home + Security vía bluetooth. El módulo de Acceso está equipado con relés con contactos (C - NA - NC) y bornes (CP - P1) para conectar un pulsador de apertura de puerta local, es programable desde la App Home + Project. Dispone de un botón para restablecer la programación y de leds para indicar visualmente el estado del acceso y la retroiluminación nocturna. El dispositivo, que debe completarse con un marco de acabado específico, puede instalarse en la caja de empotrar para 1 módulo 375601 o con la caja de pared para instalación exterior 345311 o 345312

Características técnicas

Modelo	Dispositivo de lectura
Proceso de lectura biométrica	No
Código del método de lectura	Si
Técnica de instalación	Sistema de bus

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- Instalable en caja de empotrar para 1 módulo, con caja de superficie o con accesorio específico con una composición 3+1.

Color	Negro
Profundidad de instalación	23 mm
Resistencia al impacto	IK08
Clase de protección (IP)	IP65

Montaje empotrado	Si
Montaje en superficie	Si
Con carcasa	No
Apto para aplicaciones exteriores	Si
Apto para aplicaciones interiores	Si
Anchura	124 mm
Altura	91 mm
Profundidad	35 mm
Tipo de corriente (entrada)	CC
Tensión de servicio	18-27 V
Material de carcasa	Plástico
Número de botones de llamada/timbre	0
Contiene teclado	No
Con función día/noche	No
Compatible con audífonos	No

Temperatura de funcionamiento	-25-70 °C
Temperatura de almacenamiento	-25-70 °C
Libre de halógenos	Si
Espacio de la etiqueta/área de impresión	No
Objeto conectado	No
Método de operación	Bluetooth
Plataforma de descarga de aplicaciones	App Store
Medio de programación	Apps
Con comando por voz	No
Programable	Si
Interoperabilidad del protocolo de conexión	No
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet	No
Nombre de la aplicación	Home + Security
Función de uso del producto	Porteros automáticos

Documentación

Documentación Técnica

-  ST-00002121-EN.pdf | PDF (0.27Mo)
-  ST-00002121-ES.pdf | PDF (0.27Mo)
-  ST-00002121-FR.pdf | PDF (0.27Mo)
-  LE14445AA.pdf | PDF (4.36Mo)

CAD y especificaciones de diseño / BIM

BIM-BTICINO-LINEA-5000-2024-ENGLISH.rvt | RVT (15Mo)

Página de catálogo y otros

-  Legrand_Catalogo_LINEA-5000_ES-00.pdf | PDF (8.1Mo)