

SF-IPB585ZA-6I1-SL

SAFIRE SMART



Características

- Safire Smart
- Gama I1 con Inteligencia Artificial Avanzada
- Cámara Bullet IP
- 1/2.5" Progressive Scan CMOS
- 6Mpx (3296×1856)
- Lente motorizada 2.7-13.5 mm
- Iluminación mínima 0.005 lux (F1.6, AGC ON), 0 lux con IR
- Alcance Luz Blanca 50 m
- Alcance IR 70 m
- Compresión H.265+ / H.264+
- WDR 120dB
- 3DNR
- Micrófono Integrado
- Audio
- Alarmas
- Inteligencia Artificial avanzada: detección humano, vehículo y vehículo no motorizado
- Captura Facial
- Metadatos de vídeo
- Conteo de humanos, vehículos y vehículos no motorizados
- Ranura para MicroSD de hasta 512 GB

- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Impermeable IP67
- IK10

Especificaciones

Marca	Safire Smart
Gama	I1
Lente	Motorizada 2.7-13.5 mm
Sensor de imagen	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	6 Megapíxel (3296×1856)
Iluminación mínima	Color: 0.005 lux (F1.6, AGC ON), 0 lux con IR
Alcance IR	70 m
Alcance Luz Blanca	50 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/3 s ~ 1/100000 s
Tasa Main Stream	6MP/3K/4MP/2K/1080P (60Hz : 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps)
Tasa Extra Stream	1080P/720P/D1/VGA/640×360/CIF/480×240(60Hz:1~30fps; 50Hz:1~25fps)
Tasa Tercer Stream	720P/D1/CIF/480×240 (60Hz : 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps)
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Bitrate	32 Kbps ~10 Mbps
Ángulo de visión (FOV)	H: 104°~36°, V: 55°~20°, D: 125°~41°
DORI	W: 69 m (D), 27 m (O), 13 m (R), 6 m (I) T: 204 m (D), 81 m (O), 40 m (R), 20 m (I)
Mejoras de imagen	WDR 120dB, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI
Detección de movimiento	Si
Funciones Inteligentes	Inteligencia artificial avanzada basada en clasificación de humano, vehículo y vehículo no motorizado sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida
	Detección Facial y captura de rostro
	Conteo de personas, vehículos y vehículos no motorizados
	Extracción de características: - Humano: hasta 13 características - Vehículo: hasta 5 características - Vehículo no motorizado: Hasta 1 características
	Otros eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido

Excepciones	Cambio de escena, detección de desenfoque y detección de color anormal
Audio	1 Entrada / 1 Salida / Micrófono y altavoz Integrado
Compresión de audio	G711A / U
Alarmas	1 Entrada / 1 Relay
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Almacenamiento interno	Tarjeta microSD hasta 512GB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilidad	ONVIF (S, G, M, T)
Alimentación	DC 12 V / 12 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP66, Antivandálica IK10
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +60° C
Dimensiones	88.7 (Al) x 100.2 (An) x 278.3 (Fo) mm
Peso	1223 g