

CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Safire Smart / Cámaras Domo

# SF-IPD040A-4I1-DL-GREY

SAFIRE SMART



## Características

---

- Safire Smart
- Gama I1 con Inteligencia Artificial Avanzada y dual light
- Cámara Domo IP
- 1/2.9" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2688x1520)
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- IR alcance 30 m
- Led blanco alcance 30m
- Compresión H.265+ / H.264+
- WDR
- 3DNR
- Audio
- Alarmas
- Inteligencia Artificial avanzada: detección humano, vehículo y vehículo no motorizado
- Captura Facial
- Metadatos de vídeo
- Conteo de humanos, vehículos y vehículos no motorizados
- EIS
- Tarjeta microSD hasta 512GB

- Compatible con ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Impermeable IP67

- Antivandálica IK10
- P2P
- Color gris

# Especificaciones

|                                           |                                                                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Marca                                     | Safire Smart                                                                      |
| Gama                                      | I1                                                                                |
| Sensor de imagen                          | 1/2.9" Progressive Scan CMOS                                                      |
| Resolución máxima                         | 4 Megapíxel (2688x1520)                                                           |
| Iluminación mínima                        | Color: 0.008 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR                                    |
| Tipo de iluminación                       | Dual (IR y led blanco)<br>* Led blanco se puede desactivar                        |
| Alcance de iluminación                    | IR: 30m<br>LED blanco: 30m                                                        |
| Día/noche                                 | Filtro mecánico ICR removible                                                     |
| Electronic Shutter                        | 1/2 ~ 1/100.000 s                                                                 |
| Tasa Main Stream                          | 25 FPS (4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P)                                              |
| Tasa Extra Stream                         | 15 FPS (1080P)<br>25 FPS (720P, D1, CIF, 480x240)                                 |
| Tasa Tercer Stream                        | 25 FPS (720P, D1, CIF, 480x240)                                                   |
| Compresión                                | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264                                                   |
| Bitrate                                   | 32 Kbps ~ 10 Mbps                                                                 |
| Óptica                                    | 2.8 mm                                                                            |
| Ángulo de visión (FOV)                    | H: 104.5°, V: 54.5°, D: 130.5°                                                    |
| DORI                                      | 70 m (D), 28 m (O), 14 m (R), 7 m (I)                                             |
| EIS (Estabilizador electrónico de imagen) | Sí                                                                                |
| Mejoras de imagen                         | WDR 120dB, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI |
| Detección de movimiento                   | Si                                                                                |

Inteligencia Artificial Avanzada basada clasificación de humano, vehículo y vehículo no motorizado sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida

Detección Facial y captura de rostro

Conteo de personas, vehículos y vehículos no motorizados

Funciones Inteligentes

Extracción de características:  
- Humano: hasta 13 características  
- Vehículo: hasta 5 características  
- Vehículo no motorizado: Hasta 1 características

Otros eventos inteligentes:  
- Objeto abandonado  
- Objeto removido  
- Detección de merodeo  
- Detección de aparcamiento ilegal

|                        |                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Excepciones            | Cambio de escena, detección de desenfoque y detección de color anormal   |
| Alarma                 | 1 Entrada / 1 Salida                                                     |
| Audio                  | 1 Entrada / 1 Salida / Micrófono                                         |
| Compresión de audio    | G711A / U                                                                |
| Almacenamiento interno | Tarjeta microSD hasta 512GB                                              |
| Interfaz de red        | Ethernet 10 / 100M BaseT                                                 |
| Acceso remoto          | Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS |
| Interoperabilidad      | ONVIF                                                                    |
| Alimentación           | DC 12 V / 540 mA / 6.5 W máx. / PoE IEEE802.3af                          |
| Grado de protección    | Impermeable IP67 / Antivandálica IK10                                    |
| Material               | Metal                                                                    |
| Temp. funcionamiento   | -30° C ~ +65° C                                                          |
| Color                  | Gris                                                                     |
| Dimensiones            | 119 (?) x 87.8 (An) mm                                                   |
| Peso                   | 472 g                                                                    |