

CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Safire Smart / Cámaras Domo

SF-IPD050A-6I1

SAFIRE SMART



Características

- Safire Smart
- Gama I1
- Cámara Mini Domo IP
- 1/2.5" Progressive Scan CMOS
- 6 Megapíxel (3296×1856)
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- IR alcance 20 m
- Compresión H.265+ / H.264+
- WDR
- 3DNR
- Micrófono integrado
- Audio
- AI: Clasificación de humano y vehículo
- Metadatos de vídeo
- Captura facial
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- 3 Axis



- Impermeable IP67

Especificaciones

Marca	Safire Smart
Gama	I1
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	6 Megapíxel (3296×1856)
Iluminación mínima	Color: 0.008 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR
Alcance IR	20 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Tasa Main Stream	30 FPS (6Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P)
Tasa Extra Stream	30 FPS (720P, D1, VGA, 480x240)
Tasa Tercer Stream	30 FPS (D1, CIF, 480x240)
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 12 Mbps
Óptica	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 104°, V: 54.5°, D: 130°
DORI	70 m (D), 28 m (O), 14 m (R), 7 m (I)
Mejoras de imagen	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI
Detección de movimiento	Si, soporta SMD (Smart Motion Detection) Detección de movimiento avanzada con clasificación de humano y vehículo sobre la barra de grabación continua
Funciones Inteligentes	Inteligencia artificial avanzada basado en clasificación de humano, vehículo y vehículo no motorizado sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida
	Detección Facial y captura de rostro
	Conteo de personas, vehículos y vehículos no motorizados
	Extracción de características: - Humano: hasta 13 características - Vehículo: hasta 5 características - Vehículo no motorizado: Hasta 1 características
	Otros eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido

Alarma	1 Entrada / 1 Salida
Audio	1 Entrada / 1 Salida / Micrófono integrado
Compresión de audio	G711A / U
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Almacenamiento interno	Tarjeta microSD hasta 512GB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilidad	ONVIF, P2P
3 Axis	Sí
Alimentación	DC 12 V / 7.5 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +60° C
Dimensiones	110 (?) x 59.80 (Al) mm
Peso	380 g