

CCTV IP / Conteo y Control de Aforo / Cámaras de Conteo

SF-IPD540ZA-4I1-DL

SAFIRE SMART



Características

- Safire Smart
- Gama I1 con Inteligencia Artificial Avanzada
- Cámara Domo IP
- 1/2.9" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2688×1520)
- Lente motorizada 2.7~13.5 mm
- Iluminación mínima 0.003 lux con @F1.6, AGC, 0 Lux con IR
- Alcance Luz blanca 40 m
- Alcance IR 50 m
- Compresión H.265+ / H.264+
- WDR 120dB
- 3DNR
- Micrófono integrado
- Audio
- Inteligencia Artificial Avanzada: Clasificación de humano, vehículo y vehículo no motorizado
- Detección facial y captura de rostro
- Conteo de personas y vehículos
- Extracción de características humanas y de vehículos
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Ranura MicroSD de hasta 512 GB

- Compatible con ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- 3 Axis

- Impermeabile IP67
- IK10

Especificaciones

Marca	Safire Smart
Gama	I1
Sensor de imagen	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapíxel (2688×1520)
Iluminación mínima	Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR
Alcance IR	50 m
Alcance Luz Blanca	40 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/3 s ~ 1/100000 s
Tasa Main Stream	4MP/2K/1080P (60Hz : 1~30fps; 50Hz: 1~25fps)
Tasa Extra Stream	1080P (60Hz : 1~15fps; 50Hz : 1 ~15fps) 720P/D1/VGA/640 ×360/CIF/480×240 (60Hz : 1~30fps; 50Hz: 1~25fps)
Tasa Tercer Stream	720P/D1/CIF/480×240 (60Hz : 1~30fps; 50Hz: 1~25fps)
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	Lente motorizada 2.7~13.5 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 99°~31°, V: 53°~17°, D: 115°~35°
DORI	W: 60 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I) T: 203 m (D), 81 m (O), 40 m (R), 20 m (I)
Mejoras de imagen	WDR 120dB, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI
Detección de movimiento	Si
Funciones Inteligentes	Inteligencia artificial avanzada basado en clasificación de humano, vehículo y vehículo no motorizado sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida
	Detección Facial y captura de rostro
	Conteo de personas, vehículos y vehículos no motorizados
	Extracción de características: - Humano: hasta 13 características - Vehículo: hasta 5 características - Vehículo no motorizado: Hasta 1 características
	Otros eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido

Excepciones	Cambio de escena, detección de desenfoque y detección de color anormal
Audio	Micrófono integrado, 1 Entrada, 1 Salida
Salida CVBS	Si (BNC para test)
Compresión de audio	G711A / U
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Almacenamiento interno	Tarjeta microSD hasta 512GB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 8W máx. / PoE IEEE802.3af
3 Axis	Sí
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +60° C
Dimensiones	141 (?) x 100.2 (Al) mm
Peso	930 g