

SF-IPT020A-6I1-DL

SAFIRE SMART



Características

- Safire Smart
- Gama I1 con Inteligencia Artificial Avanzada y dual light
- Cámara Turret IP
- 1/2.5" Progressive Scan CMOS
- 6 Megapixel (3296x1856)
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- IR alcance 30 m
- Led blanco alcance 30m
- Compresión H.265+ / H.264+
- WDR
- 3DNR
- Audio
- Inteligencia Artificial avanzada: detección humano, vehículo y vehículo no motorizado
- Captura Facial
- Metadatos de vídeo
- Conteo de humanos, vehículos y vehículos no motorizados
- EIS
- Tarjeta microSD hasta 512GB
- Compatible con ONVIF



- PoE (IEEE802.3af)

- Impermeable IP67

- P2P

Especificaciones

Marca	Safire Smart
Gama	I1
Sensor de imagen	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	6 Megapíxel (3296x1856)
Iluminación mínima	Color: 0.008 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR
Tipo de iluminación	Dual (IR y led blanco) * Led blanco se puede desactivar
Alcance de iluminación	IR: 30m LED blanco: 30m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/2 ~ 1/100.000 s
Tasa Main Stream	25 FPS (6Mpx, 3K, 4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P)
Tasa Extra Stream	15 FPS (1080P) 25 FPS (720P, D1, VGA, 640x360, CIF, 480x240)
Tasa Tercer Stream	25 FPS (720P, D1, CIF, 480x240)
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 10 Mbps
Óptica	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 104.5°, V: 54.5°, D: 130.5°
DORI	70 m (D), 28 m (O), 14 m (R), 7 m (I)
EIS (Estabilizador electrónico de imagen)	Sí
Mejoras de imagen	WDR 120dB, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI
Detección de movimiento	Si

Inteligencia Artificial Avanzada basada clasificación de humano, vehículo y vehículo no motorizado sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida

Detección Facial y captura de rostro

Conteo de personas, vehículos y vehículos no motorizados

Funciones Inteligentes

Extracción de características:
- Humano: hasta 13 características
- Vehículo: hasta 5 características
- Vehículo no motorizado: Hasta 1 características

Otros eventos inteligentes:
- Objeto abandonado
- Objeto removido
- Detección de merodeo
- Detección de aparcamiento ilegal

Excepciones	Cambio de escena, detección de desenfoque y detección de color anormal
Alarma	No soporta
Audio	1 Entrada / 1 Salida / Micrófono
Compresión de audio	G711A / U
Almacenamiento interno	Tarjeta microSD hasta 512GB
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 750 mA / 9 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +65° C
Dimensiones	94.6 (?) x 82.8 (An) mm
Peso	472 g