

CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Safire Smart / Cámaras Domo

SF-IPD040A-4I1-NIGHTPRO

SAFIRE SMART



Características

- Safire Smart
- Gama I1 con AI-ISP 1/1.8" F1.0
- Cámara Domo IP
- 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- 4 Megapixel (2688x1520)
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- Night Color con AI ISP
- Led blanco alcance 30 m
- Compresión H.265+ / H.264+
- 3DNR
- Entrada de audio
- Micrófono integrado
- Inteligencia Artificial avanzada: detección humano, vehículo y vehículo no motorizado
- Captura Facial
- Metadatos de vídeo
- Conteo de humanos, vehículos y vehículos no motorizados
- EIS
- Tarjeta microSD hasta 1TB
- Alarmas

- Sistema dual de backup
- Compatible con ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)

- Impermeable IP67
- Antivandálico IK10
- P2P

Especificaciones

Marca	Safire Smart
Gama	I1 Night Color X con AI-ISP: (Sensor de gran tamaño 1/1.8" y super apertura F1.0)
Sensor de imagen	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapíxel (2688x1520)
Iluminación mínima	Night Color: 0.0001 Lux @(F1.0, AGC ON) Imagen a color 24/7h
Alcance Led Blanco	30 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Resolución	4Mpx (2688x1520), 2K (2560x1440), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1, VGA (640x480), 640x360, CIF, 480x240
Tasa Main Stream	25 FPS (4Mpx, 2K, 1080P)
Tasa Extra Stream	25 FPS (720P, D1, VGA, 640x360, CIF)
Tasa Tercer Stream	25 FPS (720P, D1, VGA, 640x360, CIF)
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	2.8 mm (F1.0)
Ángulo de visión (FOV)	H: 112°, V: 61°, D: 132°
DORI	52 m (D), 21 m (O), 10 m (R), 5 m (I)
Mejoras de imagen	ROI (Cada ROI puede ajustarse por separado), saturación, brillo, matiz, contraste, rango dinámico, nitidez, volteo de imagen (Flip & Mirror), 3D-DNR,
EIS (Estabilizador electrónico de imagen)	Sí
Detección de movimiento	Sí SMD (Smart Motion Detection): Detección de movimiento inteligente con detección de humano y vehículo

Inteligencia Artificial Avanzada basada clasificación de humano, vehículo y vehículo no motorizado sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida

Detección Facial y captura de rostro

Conteo de personas, vehículos y vehículos no motorizados

Funciones Inteligentes

Extracción de características:
- Humano: hasta 13 características
- Vehículo: hasta 5 características
- Vehículo no motorizado: Hasta 1 características

Otros eventos inteligentes:
- Objeto abandonado
- Objeto removido
- Detección de merodeo
- Detección de aparcamiento ilegal

Audio	Micrófono integrado, 1 Entrada
Compresión de audio	G711A / U
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Almacenamiento interno	Tarjeta microSD hasta 1TB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS Lite
Interoperabilidad	ONVIF / RTSP
Alarmas	1 Entrada / 1 Salida
Seguridad	Vídeo encriptado, firmware encriptado, HTTPS encriptado, configuración encriptada, bloqueo por login ilegal, filtro de dirección IP, autenticación 802.1X, autenticación HTTP/RTPS por token o básica
Función desarmado	Sí
Otras funciones	Marca de agua, máscara de privacidad, Heartbeat, corrección de distorsión de imagen, modo pasillo, ANR
Alimentación	DC 12 V / 1.85A max. / 7W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67 / Antivandálico IK10
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	119 (Ø) × 87.8 (Al) mm
Peso	640 g