

CCTV IP / Cámaras IP Profesionales / Safire Smart / Cámaras Turret

SF-IPT020A-8I1-NIGHTPRO

SAFIRE SMART



Características

- Safire Smart
- Gama I1
- Cámara Turret IP
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 8 Megapixel (3840x2160)
- Lente 2.8 mm
- Iluminación mínima 0.0005 Lux @F1.0, AGC ON | 0 Lux con Iluminación
- Luz blanca alcance 20~30 m
- Compresión H.265+ / H.264+
- WDR
- 3DNR
- Micrófono integrado
- Audio
- TrueSense: Clasificación de humano y vehículo
- Detección facial
- Conteo de objetivos por línea/área
- Mapa de calor
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)



- Impermeable IP67

Especificaciones

Marca	Safire Smart
Gama	I1
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapíxel (3840x2160)
Iluminación mínima	0.0005 Lux @F1.0, AGC ON, 0 Lux con Iluminación
Alcance Luz Blanca	20~30 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Tasa Main Stream	8MP/6MP/4MP/2K/1080P(60Hz : 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps)
Tasa Extra Stream	1080P(1~15fps)/720P/D1/640 ×360 (60Hz : 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps)
Tasa Tercer Stream	720P/D1/640 ×360/VGA/CIF/480×240 (60Hz : 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps)
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 12 Mbps
Óptica	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 110°, V: 59°, D: 129°
DORI	76 m (D), 30 m (O), 15 m (R), 7 m (I)
Mejoras de imagen	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI
Detección de movimiento	Si
Funciones Inteligentes	Inteligencia artificial avanzada basada en clasificación de humano, vehículo y vehículo de dos ruedas sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida Otros eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido, Video excepciones (cambio de escena, pérdida de vídeo, ...)
Audio	Micrófono integrado / 1 Entrada
Compresión de audio	G711A / U
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Almacenamiento interno	Tarjeta microSD hasta 256GB

Acceso remoto

Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS

Interoperabilidad

ONVIF

Alimentación

DC 12 V / 625 mA / 7.5 W máx. / PoE IEEE802.3af

Grado de protección

Impermeable IP67

Material

Metal

Temp. funcionamiento

-30° C ~ +60° C

Dimensiones

111.6 (Ø) × 99.6 (Al) mm

Peso

623 g